

Tehničke karakteristike osnovnog vozila – šasijske: Upotrebljavano osnovno vozilo-šasija, godina prve registracije minimalno 2014god

Konfiguracija vozila 4x2

Motor dizel, mora minimalno da zadovoljava normu Euro 6,

Snaga motora minimalno 290 kw

Zapremina motora minimalno 10.677 ccm

Bruto masa maksimalno 18000 kg,

Automatski menjač,

Izvod snage usklađen sa zahtevima pogona nadgradnje,

Kabina sa minimalno 1+1 sedišta,

Sva sedišta sa sigurnosnim pojasevima,

Digitalni tahograf (baždaren sa potrebnim nalepnicama i papirima),

Sigurnosni trougao.

Vatrogasni aparat (sa papirima o ispitivanju sa datumom nakon otvaranja ponuda)

Komplet za prvu pomoć u skladu važećim propisima

Nove pneumatike za sve točkove sa pratećim papirima (garantni list itd)

Nove akumulatore (garantni list itd)

Set zamenskih sijalica

Rotaciono svetlo

Uputstvo za održavanje (na papiru ili u pdf formatu)

Obezbeđen servis i rezervne delove minimum 10 godina

2.Tehničke karakteristike nadgradnje kiperu

Nova nekorišćena nadgradnja

Godina proizvodnje 2024god

Tip nadogradnje: kiper sanduk – trostrano kipovanje

Zapremina tovarnog sanduka: cca 8 m³

Materijal prednje stranice i debljina lima: Č 0563 / 5 mm

Visina bočnih/zadnje stranice: cca 900 mm

Visina prednje čelične stranice: cca 1000 mm

Materijal bočnih / zadnje stranice i debljina lima: Č 0563 / 5 mm

Broj osovina kamionske šasije: 2

Bočne stranice: jednodelne

Otvaranje zadnje stranice: otklon, automatski

Materijal poda i debljina lima: HARDOX 450 / 6mm

Sistem podizanja tovarnog sanduka: centralno smešten teleskopski hidraulični cilindar

Kompletna hidraulika

Pogon hidrauličke pumpe preko izvoda snage sa menjača vozila (PTO)

Upravljanje kipovanja tereta: ventil (Joystick) u kabini vozila smešten bočno u odnosu navozačevo

sedište

PVC cerada sa mehanizmom za namotavanje čeono smeštena

Čelični delovi nadogradnje peskareni i dvostruko obojeni

Rezervni točak smešten u pomodnoj šasiji vozila

Pomoćna šasija obojena u boji šasije vozila

Tovarni sanduk obojen jednobožno u boji kabine vozila

Bočna zaštita od podletanja

Blatobrani na zadnjim točkovima

Uputstvo za upotrebu i redovno održavnje na papiru ili u pdf formatu

Obezbeđen servis i rezervne delove minimum 10 godina

Kompletan kamion obeležen reflektujućim trakama u skladu sa propisima

Odrađeni svi neophodni atesti

Odrađen tehnički pregled

Dostavljena sva dokumentacija za nesmetan prenos i registraciju vozila